PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE
Interior. Mate
COD. 123

TP - 23

DESCRIPCION

Pintura plástica para decoración de paredes y techos en interiores, de fácil aplicación. Transpirable, no alterando la permeabilidad del sustrato y permitiendo el libre paso del vapor de agua. De gran blancura y poder cubriente.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenica
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,50 - 1,56kg/l
Secado, 23ºC 60% HR:	20 - 40minutos
Repintado:	6h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan y Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	9 - 11m^2/l
Volumen Sólidos:	38 - 39 %
Frase COV:	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COVs 29 g/l
En envases de:	20 l, 15 l, 10 l, 4l y 1 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.
Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:
En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.
Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o de Selladora al agua A18.

Superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.
Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al Agua A16 o Selladora al agua A18. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Noviembre 2008
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A. *Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23* *E-08820 EL PRAT DELLOBREGAT*
Tél.: +34-934.797.494 ***Fax: +34-934.797.495*** ***www.titanlux.es***

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.